

## PUREX 800I 2 TIER

Kohdepoistolaite

PUREX 800I 2 TIER

Fume Extractor

- Kärynpoisto vaativaan käyttöön
- Säädetty ilmavirta 800m³/h asti
- Standardina F6 Labyrinth™ esisuodatin, ja HEPA/kemikaalisuodatin
- Kaasu, ja partikkelisensorit filttareiden jälkeen
- Elektroninen virtaus- tai painesäädin



### TUOTEKUVAUS

#### MONIKÄYTTÖINEN KÄRYNPOISTOLAITE VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

#### OMINAISUUDET:

- Säädetty ilmavirta
- Elektroninen virtaus- tai painesäädin ylläpitää ennalta asetetun virtaus- tai alipainetason
- Selkeä ja informatiivinen graafinen näyttö
- Kaasu & partikkelisensorit suodattimien jälkeen
- Aktiivihiilisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen + tilatieto suodattimesta
- Hiljainen toiminta
- Harjaton moottori
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia (kts. Tarvikkeet-osio), mutta standardipaketin mukana tulee suodattimet jotka soveltuvat mm. juotoskärjen poistoon

Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi automaatioprosessilta tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimen hälytystieto (Releellä N/O tai N/C, vaihdettavissa asetuksista)

### LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

#### STANDARDIPAKETIN SISÄLTÖ:

- 1 x HEPA/Kemikaalisuodatin + F6 Labyrinth-mallin esisuodatin

# TEKNISET TIEDOT

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Jännite                 | 230 V   |
| Korkeus                 | 1155 mm |
| Leveys                  | 571 mm  |
| Max. äänenpaine         | 60 dB   |
| Nimellisteho            | 2,4 kW  |
| Paino                   | 83 kg   |
| Sisääntulo: halkaisija  | 100 mm  |
| Sisääntulojen lukumäärä | 1       |
| Syvyys                  | 675 mm  |