

KONDENSSEDEN POISTOVENTTIILI DD084

08410.0-00

Kondenssiveden poistventtiili

- IP66 / IP67 / IP69K
- Hyvä vedenpoistokapasiteetti
- Nopea asennus
- Vankka rakenne
- Hyvä lämpötilojen ja UV-säteilyn sieto



TUOTEKUVAUS

Hyvästä tiiviydestä huolimatta koteloihin voi tiivistyä kosteutta, kun esimerkiksi ulkoasennuksessa kesällä lämpötilanvaihtelu päivän ja yön välillä voi olla suuri. Käyttämällä Stegon DD084 kondenssiveden poistventtiiliä kotelon tiiviys säilyy korkeana. Kotelointiluokka on IP66. Venttiili on lisäksi rakenteeltaan sellainen, että vesi poistuu jo 0 mm korkeudessa. Venttiili ei myöskään rikkoudu pakkasella ja se kestää UV-säteilyä.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	M50 vastamutterilla kotelon pohjaan
Asennussyvyys	17,5 mm
Halkaisija	60 mm
Hyväksynnot	EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
IP-luokka	IP66, IP67, IP69K
Korkeus	49,5 mm
Koteloseinämän paksuus	0,5 - 5,5 mm
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C
Max. kiristysmomentti	6 Nm
Mutterin kiristysmomentti	6
Paino	0,06 kg
Säänkestävyys	UL746C (f1)
Tiivistemateriaali	NBR
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Veden läpivirtaus	200 ml/h
Väri	Harmaa

