

## UP/OIL 12/24 VDC SARJA

Tiivisteellinen hammaspyöräpumppu

16422012

UP2/OIL 12V Gear pump for lubricating oil

- Max. 15 l/min, max. 3 bar
- Soveltuu erityisesti öljyjen siirtoon ja -kierrätykseen
- Vaihdelaatikoiden, moottoreiden, generaattoreiden ja hydrauliohjaintankkien öljynvaihtoon ja -täyttöön
- Kompakti, itseimevä pumppu pulsaatiovapaalla virtauksella



### TUOTEKUVAUS

Marcon UP/OIL hammaspyöräpumput soveltuvat erityisesti öljyjen ja muiden samankaltaisten aineiden - joiden viskositeetti on max. 85 cST - siirtoon ja kuljetukseen. Kyseisiä pumppuja käytetään tyypillisesti esimerkiksi korjaamoissa ja venetelakoissa laitteiden öljynvaihtoon. Pumput soveltuvat myös liikkuvien kalustojen hydrauliohjaintankkauspumppuiksi.

HUOM! PUMPPUA EI SAA KÄYTTÄÄ BENSIININ TAI MUIDEN ÖLJYTUOTTEIDEN PUMPPAAMISEEN, JOIDEN LEIMAHDUSPISTE ON ALLE +38 °C.

### TEKNISET TIEDOT

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Akselin materiaali        | SS 316                        |
| Akselitiiviste materiaali | FKM                           |
| IP-luokka                 | IP67                          |
| Jännite                   | 12 V                          |
| Liitäntä                  | 3/8" BSP, Letkuliitäntä 13 mm |
| Max. aineen lämpötila     | 120 °C                        |
| Max. imukorkeus           | 1 m                           |
| Max. paine                | 1,5 bar                       |
| Max. virtaus              | 3,3 l/min                     |
| Max. ympäristön lämpötila | 60 °C                         |
| Min. aineen lämpötila     | -10 °C                        |
| Min. ympäristön lämpötila | -10 °C                        |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Moottorityyppi</b>          | 90 W                |
| <b>O-renkaan materiaali</b>    | NBR                 |
| <b>Paino</b>                   | 1,2 kg              |
| <b>Pumpun koko</b>             | UP2/OIL             |
| <b>Pumpun materiaali</b>       | Nikkelöity messinki |
| <b>Suodatin</b>                | Ei                  |
| <b>Vaihdepyörän materiaali</b> | Pronssi             |
| <b>Virrankulutus</b>           | 1,3 A               |
| <b>Viskositeetti</b>           | 350 cSt             |

