

HEINZ PT100-ANTURIT +350°C:EEN

HTF6X60/3M3L

Heinz PT100-anturi 6x60 mm, +350°C, 3 m 3-johdin kaapeli



- 6x60 mm RST-puikko
- 3 metrin 3-johdin kaapeli
- Mittausalue -50°C...+350°C

TUOTEKUVAUS

Heinzin PT100-anturi korkeampiin lämpötiloihin, -50°...+350°C. Anturissa on teräspunottu kaapeli, joka kestää saman lämpötilan. Teräspunos tarjoaa myös mekaanisen suojan.

Anturi on 3-johtiminen -> kaksi punaista ja yksi valkoinen johdin.

Punaiset ovat samassa pisteessä anturin etuosassa, eli kun anturia käytetään kaksijohtimiseen kytketyssä järjestelmässä, käytetään vain yhtä valkoista ja yhtä punaista johdinta.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Suojaputki
Halkaisija	6 mm
Kaapelin materiaali	Teräspunottukaapeli
Kaapelin pituus	3000 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs
Max. kaapeliliitoksen lämpötilaresistanssi	350 °C
Max. kaapelin lämpötilaresistanssi	350 °C
Max. käyttölämpötila	350 °C
Min. kaapeliliitoksen lämpötilaresistanssi	-50 °C
Min. kaapelin lämpötilaresistanssi	-50 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Pituus	60 mm
Signaalityyppi	Pt100