

TAIPUISAT KALVOLÄMMITTIMET

SILICONE FLEXIBLE HEATING ELEMENT

Silikoni kalvolämmitin

- Materiaali: Silikoni, polyesteri tai Kapton
- Jännite: 1 - 400 V
- Teho: 0,02 - 3,0 W/cm²



TUOTEKUVAUS

Erityisen tuotantotekniikan ansiosta, jossa vastusmateriaali muotoillaan kalvolle, voidaan tehdä hyvin ohuita ja asiakaskohtaisia lämmittimiä, jotka on helppo kiinnittää niin muovi- kuin metallipinnoille. Tällä lämmitintekniikalla varmistetaan nopea ja yhtenäinen lämmön siirtyminen haluttuun materiaaliin ja kohtaan.

Kalvolämmittimet voidaan toteuttaa muodon, mittojen, liitäntäjännitteen ja tehon osalta juuri niin kuin asiakas haluaa. Lämmittimet on valmistettu joko silikoniin, polyesteriin tai kaptoniin.

Useimmiten lämmittimet toimitetaan liimapinnalla, jolloin varmistetaan helppo ja nopea kokoonpano. Liiman maksimilämpötila on 180°C. Kalvolämmittimiin saadaan pintaan asennettua myös termostaatti tai PTC/NTC anturi. Termostaatti saadaan myös johtoon asennettuna, jolloin voidaan tarkkailla ympäristön lämpötilaa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnot	CE
Käyttöjännite	1 - 400 V
Käyttölämpötila	-60 - 200°C
Max. teho	3,0 W/cm ²
Muuta	Maksimilämpötila liimapinnan kanssa 180°C



