

JEB-SARJA, KOMPAKTI

Epäkeskolevypumppu

JEB 01

- 5 virtausaluetta 1100 l/h saakka
- Hygieeninen muotoilu ilman onkaloita
- Itseimevä ja kompressoiva joka tyhjentää linjaston
- Täydellinen start-stop annosteluun
- Kestää kuivakäyntiä jopa 5 minuuttia



TUOTEKUVAUS

JUMP JEB epäkeskolevypumpuilla on laaja käyttöalue elintarvike-, makeis-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa.

Pumpun rakenne, jossa epäkesko levymäntä liikkuu sylinterin sisällä, tuottaa matalan leikkausnopeuden ja pumppauksen ilman takaisinvirtausta.

Pumppu tuottaa alipaineen ja samalla kompression, jonka avulla suurin osa linjastosta voidaan tyhjentää niin imu- kuin painepuoleltakin.

JEB on kompaktein sarja epäkeskolevypumpuista, joka toimitetaan yhdessä kompaktin moottorin kanssa.

Pumppu on hyvin hellä pumpatulle aineelle, säilyttäen tuotteen alkuperäisen koostumuksen, kiitoksen matalan leikkausnopeuden.

Pulsaatiovapaa virtaus sopii aineiden siirtoon ja myös jatkuvalle sekä start-and-stop annostelulle.

JEB-sarja on tiivistetön ja kestää kuivakäyntiä 5 minuuttiin saakka.

Pumpun liitännät voidaan kääntää, jotta ne ovat optimaalisesti sijoitettu pumppua asentaessa. Pumppu on saatavissa myös lämmitetyllä pumppukotelolla, lasikannella silmämääräiseen tarkastukseen käytön aikana sekä asennettuna liikutettavaan kärryyn.

Esimerkkejä tuotteista

Elintarvike

Meijerituotteet kuten jogurtti, piimä, ranskankerma, rahka, voi, tuorejuusto jne.

Sokeriliuokset, melassit, mehuviivisteet, siirappi, suklaa, kastikkeet, taikina, kermat, mehu, hillo, rypsiöljy, oliiviöljy, lesitiini, kookosrasva, kookosvoi, atomit jne.

Kosmetiikka

Rasvat, voiteet, saippuat, shampoot, maskara, hajusteet, hammastahnat, salvat, hiusvahat, geelit, huulivoiteet, kynsilakat jne.

Lääketeollisuus

Salvat, rasvat, voiteet

Max kierrosluku	1000 rpm
Kapasiteetti	1100 l/h aineesta riippuen
Painealue	10 bar saakka
Materiaali	AISI 316L
Elastomeerit	FKM elintarvikelaatu, muut pyynnöstä
Lämpötila	0-150 C (riippuu materiaalista)
Viskositeetti	Max 15000 cSt
Liitännät	SMS, Tri-Clamp, Laippa, muut pyynnöstä
Luokitukset	ATEX, FDA, EC1935/2004

Optiot	Lämmitettävä kotelo, siirrettävä vaunu, lasiluukku, tyhjennysventtiili, ulkoinen ohitus
--------	--

;

TEKNISET TIEDOT

Cylinder capacity	0,002 l
Kova partikkeli	1 mm
Liitäntä	DN20
Max. paine	10 bar
Max. virtaus	0,1 m³/h
Max. viskositeetti	15000 cSt
Nopeus max.	1000 rpm
Paino	13 kg
Pehmeä partikkeli	2 mm
temp max	150 °C
Temp min	-5 °C

