

LBR IISY 3 R760 COBOTTI

KUKA320854

LBR iisy 3 R760 cobotti

- Maksimi ulottuvuus 760 mm
- Kantokyky 3 kg
- IP30
- Useita eri asennusasentoja



TUOTEKUVAUS

LBR iisy 3 R760 on suunniteltu 3kg nimelliselle kuormitukselle joka on optimoitu robotin dynaamiselle suorituskyvyille. Maksimikuormitus 3,34 kg saavutetaan, jos painopisteen sijainti on 0 mm.

Nämä tilanteet on varmistettava KUKA.Loadin tai KUKA Composen avulla. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä meihin.

MISTÄ LBR IISY TUNNETAAN?

TEHOKAS JA NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO

Ole tuotantovalmis mahdollisimman nopeasti LBR iisyn avulla! Sen intuitiivinen ohjaus ei vaadi erityistietoja, mikä mahdollistaa nopean käyttöönoton. Robotin käyttöjärjestelmä iiQKA.OS:n ansiosta se on helppo asentaa, konfiguroida ja ohjelmoida. Opastat robottia tehtäviin ohjaamalla sitä kädelläsi, ja älykkään smartPAD Pro:n avulla. Jatkuva ohjelmointi on yhtä helppoa kuin älypuhelimien käyttö.

JOUSTAVA JA LUOTETTAVA

LBR iisyllä on teollisuudessa testattu voimansiirto ja tuki kaikille tärkeille teollisuusstandardeille. Helpon käyttöönottonsa ansiosta LBR iisyn voi nopeasti vaihtaa tehtävästä toiseen. Kompakti muotoilu sekä kevyt paino mahdollistavat robotin käyttämisen myös rajoitetuissa tiloissa ja sen nopean siirtämisen paikasta toiseen.

YHTEISTYÖKYKYINEN JA TURVALLINEN

LBR iisy havaitsee törmäykset, mittaa prosessivoimia momenttisensoreilla ja edistää sujuvaa yhteistyötä ihmisten ja robotin välillä. Lisäksi LBR iisy on helppo huoltaa interventioalueiden ansiosta.

LISÄTIETOA LBR IISY:STÄ

TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

Enimmäiskuorma	3,34 kg
Kantokyky	3 kg
Maksimiulottuvuus	760 mm
Asennusasento	Haluttu kulma, Katto, Seinä, Lattia
Asennon toistotarkkuus (ISO 9283)	± 0.1 mm
Akselien määrä	6 kpl
Käyttölämpötila	5 °C ... 45 °C
Varastointilämpötila	-20 °C ... 70 °C
IP-luokka	IP30
Robottiranteen IP-luokka	IP30

LIIKEALUE

Liikealue A1	±185 °
Liikealue A2	-230 ° / 50 °
Liikealue A3	±150 °
Liikealue A4	±175 °
Liikealue A5	±110 °
Liikealue A6	±220 °

NOPEUS NIMELLISKUORMALLA

Nopeus nimelliskuormalla A1	200 °/s
Nopeus nimelliskuormalla A2	200 °/s
Nopeus nimelliskuormalla A3	200 °/s
Nopeus nimelliskuormalla A4	300 °/s
Nopeus nimelliskuormalla A5	300 °/s
Nopeus nimelliskuormalla A6	400 °/s

ASENNUSKOHTEET

Asennuskohteet	Ihmisen ja robotin yhteistyö, Tavarankäsittely, Lavaus/pakkaus, Kokoonpano, Koneellinen pakkaus/purkaus, Mittaus/tarkastus, Poimi- ja sijoitus
----------------	--