

## VAKIOVIRTALÄHTEET

RCL010-0250A

LED-teholähde 120 - 277 V AC/250 mA, 10,5 W

- Ulostulot: 250-1750 mA / 10-74 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (50 000h @ 90 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja



### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120-277 V
Min. syöttöjännite AC	108 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

### ULOSTULO

Ulostulojännite	24-42 V DC
Ulostulovirta	0,25 A
Max. teho	10,5 W
Himmennys	0-10V & vaihekulma (120Vac)

### MITAT

Pituus	84 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	25,2 mm
Paino	0,154 kg

### MUUT

Takuu	5 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynät	CE, ENEC, UL
MTBF	250 000h (Bellcore)
Min. käyttölämpötila	-30 °C

<b>Max. käyttölämpötila</b>	90 °C
<b>Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b>	0,98
<b>Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b>	0,97