OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VAKIOVIRTALÄHTEET

RCL010-0250A
LED-teholähde 120 - 277 V AC/250 mA, 10,5 W



- Ulostulot: 250-1750 mA / 10-74 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (50 000h @ 90 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS

Enedon vakiovirtalähteet tarjoavat tasaisen ja luotettavan virransyötön LED-moduuleille erilaisissa valaistussovelluksissa. Laaja mallisto helpottaa sopivan ratkaisun valintaa niin pienitehoisiin valaisimiin kuin suurempaa valotehoa vaativiin kokonaisuuksiin.

Lähtövirrat kattavat 250–1750 mA ja tehovaihtoehdot 10–74 W. Saatavana on eri tulojännite-, lähtöjännite- ja himmennysvaihtoehtoja, joten teholähde voidaan sovittaa LED-moduulin ja valaisimen sähköisiin ominaisuuksiin.

Valikoimaan kuuluu muun muassa vaihekulma- sekä 0–10 V -himmennystä tukevia malleja. Kompakti rakenne helpottaa integrointia valaisimiin ja muihin tilaltaan rajallisiin kohteisiin.

Pitkä käyttöikä ja laaja käyttölämpötila-alue soveltuvat vaativiin valaistusratkaisuihin. Vakiovirtalähteitä voidaan käyttää esimerkiksi teollisuus-, liike-, toimisto- ja yleisvalaistuksessa sekä valaisinvalmistuksessa, jossa tarvitaan tehokasta ja pitkäikäistä LED-liitäntälaitetta.

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120-277 V
Min. syöttöjännite AC	108 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite	24-42 V DC
Ulostulovirta	0,25 A
Max. teho	10,5 W
Himmennys	0-10V & vaihekulma (120Vac)

MITAT

Pituus	84 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	25,2 mm
Paino	0,154 kg

MUUT

Takuu	5 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, ENEC, UL
MTBF	250 000h (Bellcore)
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,98
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,97