



VAKIOVIRTALÄHTEET

RCL030-0700A

LED-teholähde 120 - 277 V AC/700 mA, 22,4 W

- Ulostulot: 250-1750 mA / 10-74 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (50 000h @ 90 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120-277 V
Min. syöttöjännite AC	108 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite	21-32 V DC
Ulostulovirta	0,7 A
Max. teho	22,4 W
Himmennys	0-10V & vaihekulma (120Vac)

MITAT

Pituus	84 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	25,2 mm
Paino	0,154 kg

MUUT

Takuu	5 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, ENEC, UL
MTBF	250 000h (Bellcore)
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C

Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,98
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,97