



## VAKIOVIRTALÄHTEET

RSLD035-11A

LED-teholähde 120 - 277 V AC/1050 mA, 39,9 W

- Ulostulot: 250-1750 mA / 10-74 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (50 000h @ 90 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### SISÄÄNTULO

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Syöttöjännite AC      | 120-277 V |
| Min. syöttöjännite AC | 90 V AC   |
| Max. syöttöjännite AC | 305 V AC  |

#### ULOSTULO

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Ulostulojännite | 28,5-38,0 V DC |
| Ulostulovirta   | 1,05 A         |
| Max. teho       | 39,9 W         |
| Himmennys       | 0-10V          |

#### MITAT

|         |          |
|---------|----------|
| Pituus  | 70 mm    |
| Leveys  | 40 mm    |
| Korkeus | 27 mm    |
| Paino   | 0,142 kg |

#### MUUT

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Takuu                | 5 vuotta                 |
| IP-luokka            | IP20                     |
| Hyväksynnät          | CB, CE, ENEC, UL         |
| MTBF                 | 250 000h (MIL.HDBK-217E) |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                   |
| Max. käyttölämpötila | 90 °C                    |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla,<br>tyypillinen | 0,9 |
| Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla,<br>tyypillinen | 0,9 |