OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VAKIOVIRTALÄHTEET

RSLD035-16
LED-teholähde 120 - 277 V AC/700 mA, 39,2 W

- Ulostulot: 250-1750 mA / 10-74 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (50 000h @ 90 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120-277 V
Min. syöttöjännite AC	90 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite	40,0-56,0 V DC
Ulostulovirta	0,7 A
Max. teho	39,2 W
Himmennys	0-10V

MITAT

Pituus	70 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	27 mm
Paino	0,142 kg

MUUT

Takuu	5 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CB, CE, ENEC, UL
MTBF	250 000h (MIL.HDBK-217E)
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C

Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,9
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,9