

## OHJELMOITAVAT TEHOLÄHTEET

RTLDD040-900A-SA

LED-teholähde 120 - 277V AC/150 mA - 900mA, 39,2W

- Ulostulot ohjelmoitavissa: 150-2600 mA / 3,5-150 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (100 000h @ 75 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja
- Ohjelmointi RFID tai langallinen



### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120 - 277 V AC
Min. syöttöjännite AC	90 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

### ULOSTULO

Ulostulojännite	25 - 56 V DC
Ulostulovirta	150 - 900 mA (ohjelmoitavissa)
Max. teho	39,2 W
Himmennys	0-10V (DTO)

### MITAT

Pituus	78 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	27 mm
Paino	0,17 kg

### MUUT

Takuu	8 vuotta
IP-luokka	IP64
Hyväksynnät	CB, CCC, CE, ENEC, UL

<b>MTBF</b>	500 000h (Telcordia)
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-30 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	90 °C
<b>Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b>	0,98
<b>Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b>	0,97

