



## OHJELMOITAVAT TEHOLÄHTEET

RTLD040-1400A-SA

LED-teholähde 120 - 277V AC/200 mA - 1400mA,  
39,9W

- Ulostulot ohjelmoitavissa: 150-2600 mA / 3,5-150 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (100 000h @ 75 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja
- Ohjelmointi RFID tai langallinen

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### SISÄÄNTULO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Syöttöjännite AC      | 120 - 277 V AC |
| Min. syöttöjännite AC | 90 V AC        |
| Max. syöttöjännite AC | 305 V AC       |

#### ULOSTULO

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Ulostulojännite | 20 - 43 V DC                    |
| Ulostulovirta   | 200 - 1400 mA (ohjelmoitavissa) |
| Max. teho       | 39,9 W                          |
| Himmennys       | 0-10V (DTO)                     |

#### MITAT

|         |         |
|---------|---------|
| Pituus  | 78 mm   |
| Leveys  | 40 mm   |
| Korkeus | 27 mm   |
| Paino   | 0,17 kg |

#### MUUT

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Takuu                | 8 vuotta              |
| IP-luokka            | IP64                  |
| Hyväksynnät          | CB, CCC, CE, ENEC, UL |
| MTBF                 | 500 000h (Telcordia)  |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                |

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Max. käyttölämpötila                                 | 90 °C |
| Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen | 0,98  |
| Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen | 0,97  |

