



OHJELMOITAVAT TEHOLÄHTEET

RTLD040-1400A-DA

LED-teholähde 120 - 277V AC/200 mA - 1400mA,
39,9W

- Ulostulot ohjelmoitavissa: 150-2600 mA / 3,5-150 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (100 000h @ 75 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja
- Ohjelmointi RFID tai langallinen

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120 - 277 V AC
Min. syöttöjännite AC	90 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite	20 - 43 V DC
Ulostulovirta	200 - 1400 mA (ohjelmoitavissa)
Max. teho	39,9 W
Himmennys	0-10V (DTO) & Push

MITAT

Pituus	111 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	27 mm
Paino	0,17 kg

MUUT

Takuu	8 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CB, CCC, CE, ENEC, UL
MTBF	500 000h (Telcordia)
Min. käyttölämpötila	-30 °C

Max. käyttölämpötila	90 °C
Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,98
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,97

