



OHJELMOITAVAT TEHOLÄHTEET

RMLD-500B-P-AA

LED-teholähde 120 - 277 V AC/250-500mA, 12W

- Ulostulot ohjelmoitavissa: 150-2600 mA / 3,5-150 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (100 000h @ 75 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja
- Ohjelmointi RFID tai langallinen

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120 - 277 V AC
Min. syöttöjännite AC	90 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite	12 - 24 V DC
Ulostulovirta	250 - 500 mA (ohjelmoitavissa)
Max. teho	12 W
Himmennys	0-10V (DTO)

MITAT

Pituus	137 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	26 mm
Paino	0,156 kg

MUUT

Takuu	5 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, ENEC, UL
MTBF	800 000h (Telcordia)
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C

Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,97
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,95

