



OHJELMOITAVAT TEHOLÄHTEET

RM50LD-1050A-AD

LED-teholähde 120 - 277 V AC/500-1050mA, 50W

- Ulostulot ohjelmoitavissa: 150-2600 mA / 3,5-150 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (100 000h @ 75 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja
- Ohjelmointi RFID tai langallinen

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120 - 277 V AC
Min. syöttöjännite AC	90 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite	28 - 56 V DC
Ulostulovirta	500 - 1050 mA (ohjelmoitavissa)
Max. teho	50 W
Himmennys	DALI & 0-10V (DTO) & push/step

MITAT

Pituus	105 mm
Leveys	73 mm
Korkeus	27 mm
Paino	0,25 kg

MUUT

Takuu	5 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, ENEC, UL
MTBF	500 000h (Telcordia)
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C

**Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla,
tyypillinen**

0,97

**Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla,
tyypillinen**

0,95

