



OHJELMOITAVAT TEHOLÄHTEET

RSOZ070-120-FULL

LED-teholähde 120 - 277 V AC/350-1100mA, 70W

- Ulostulot ohjelmoitavissa: 150-2600 mA / 3,5-150 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (100 000h @ 75 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja
- Ohjelmointi RFID tai langallinen

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120 - 277 V AC
Min. syöttöjännite AC	108 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite	60 - 115 V DC
Ulostulovirta	350 - 1100 mA (ohjelmoitavissa)
Max. teho	70 W
Himmennys	0-10V (DTO)

MITAT

Pituus	148 mm
Leveys	60 mm
Korkeus	35 mm
Paino	0,345 kg

MUUT

Takuu	5 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, ENEC, UL
MTBF	400 000h (Telcordia)
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C

Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,98
---	------

Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,97
---	------

