



OHJELMOITAVAT TEHOLÄHTEET

RSOZ150-105-DALI

LED-teholähde 120 - 277 V AC/800-1500mA, 150W

- Ulostulot ohjelmoitavissa: 150-2600 mA / 3,5-150 W
- Kompakti kapsuloitu rakenne
- Pitkä elinikä (100 000h @ 75 °C Tc)
- Eri himmennysvaihtoehtoja
- Ohjelmointi RFID tai langallinen

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	120 - 277 V AC
Min. syöttöjännite AC	108 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite	50 - 100 V DC
Ulostulovirta	800 - 1500 mA (ohjelmoitavissa)
Max. teho	150 W
Himmennys	DALI/PWM & 0-10V

MITAT

Pituus	195 mm
Leveys	60 mm
Korkeus	35 mm
Paino	0,7 kg

MUUT

Takuu	5 vuotta
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, ENEC, UL
MTBF	400 000h (Telcordia)
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C

Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla,
tyypillinen

0,96

Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla,
tyypillinen

0,95

