

ALIPAINETARTTUJA

TH Sarja

TH2725

Itsekeskittävä paineilmatoiminen rinnakkaistarttuja,
kolmikourainen



- Kaksitoiminen
- Lyhyt sekä pitkä isku
- Erittäin tehokas voimanjako

TUOTEKUVAUS

Gimatic alipainetarttuja on paineilmatoiminen kolmikourainen tarttuja, joka on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa kappaleeseen kohdistuvien tartuntavoimien halutaan olevan symmetrisiä. Alipainetarttujan rakenne mahdollistaa tasaisen ja tarkan otteen, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan kappaleiden käsittelyyn, etenkin pyöreiden, epäsäännöllisten tai muuten symmetristen kohteiden kohdalla. Alipainetarttuja tunnetaan luotettavasta ja kestävästä toiminnastaan sekä korkeasta tarkkuudestaan, ja se soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaatio- ja robotiikkasovelluksiin, joissa vaaditaan hallittua ja toistettavaa tartuntaa.

TEKNISET TIEDOT

12048_grip force	261 N
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. paine	8 bar
Min. käyttölämpötila	5 °C
Min. painealue	1,5 bar
Paino	117 g