

## SÄHKÖLUKKO SLK

601.8119.047

Sähkölukko SLK, 24 V AC/DC, NC+NO/NC+NO,  
sähköllä lukitus



- Mekaaniset kosketinulostulot, eri vaihtoehtoja
- Pitovoima 1500 N
- Muovirunko



### TUOTEKUVAUS

Bernstein SLK-sähkölukko soveltuu mm. oviin ja luukkuihin, jotka halutaan lukita sähköisesti. Vaara-alueella voi olla esim. pyöriviä laitteita tms. jolloin sähkölukko varmistaa ettei alueelle päästä ennen kuin se on turvallista. Myös tahattomien linjan pysäytysten ehkäisy voi olla syynä sähkölukon käyttöön. SLK sähkölukon asennusta helpottaa useat eri avaimen tulosuunnat sekä jousivoimaliittimet. SLK:ssa on 2 erillistä turvapiiriä, avaimelle ja lukitukselle. Valikoimassa useita kosketinvaihtoehtoja, joissa kaikissa NC-turvakosketin on pakkotoiminen. ERX-mallissa hätäuloskäyntiväännin, jolla lukko voidaan avata vaara-alueen sisäpuolelta. Kytkin palautetaan toimintakuntoon erillisellä kuittaus-avaimella.

#### Avaimen tulosuunnat



**HUOM!** Avain tilattava aina erikseen.

**Tärkeää!** \* SLK-sähkölukko ERX-hätäuloskäyntivääntimellä on asennettava vaara-alueen sisäpuolelle. Hätäuloskäyntiväännintä tulee käyttää vain vaara-/pakotilanteissa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Koskettimet

2 NO, 2 NC

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Min. käyttölämpötila | -25 °C  |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C   |
| Mekaaninen elinikä   | 1000000 |

## SYÖTTÖ

|               |            |
|---------------|------------|
| Syöttöjännite | 24 V AC/DC |
|---------------|------------|

## SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kaapelisisäänmeno | 3x M20x1,5 |
|-------------------|------------|

## KOTELO

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Min. käyttölämpötila | -25 °C             |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C              |
| IP-luokka            | IP67               |
| Lukitus              | sähköllä lukittava |
| Asennus              | 4xM5               |

## TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| B10d        | 2000000           |
| IP-luokka   | IP67              |
| Hyväksynnät | CCC, cCSAus, DGUV |

