

## SÄHKÖLUKKO NX

NXB42AZ1SMKF61

Sähkölukko NX, M12 12-nap, RFID



- OSSD turvaostulot
- Pitovoima 6000 N
- RFID-anturi
- Muovirunko, metallinen toimipää
- Markkinoiden pienin RFID-sähkölukko



### TUOTEKUVAUS

MARKKINOIDEN PIENIN RFID-sähkölukko edistyksellisillä ominaisuuksilla:

- Bistabiili solenoidlukitus
- Pitovoima 6000 N
- Kosketukseton RFID-anturi
- SIL 3, PL e
- Muovirunko, metallinen toimipää
- Vapautus kuusiokoloavaimella
- Erittäin visuaaliset RGB LED-merkkivalot
- IP67 (EN 60529) / IP69K (ISO 20653)

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Liitintyyppi	M12-liitin, 12-napainen
Sarjaankytkettävä	Kyllä
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C

### SYÖTTÖ

Syöttöjännite	24 Vdc
---------------	--------

### SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Signaaliulostulot	2x PNP
-------------------	--------

### KOTELO

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
IP-luokka	IP67, IP69K
Lukitus	Sähköllä avattava (bistabiili)

### TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

PL	e
SIL	3
IP-luokka	IP67, IP69K

