

## FENAFLEX KYTKIMET

Tärinänkestävä

FF080H

Fenaflex kytkin H taperlock kiinnityksellä

- Helppo ja nopea asennus.
- max 4 ° kulmapoikkeama, 6 mm radiaalinen- ja 8 mm aksiaalinsiirtymä.
- Kumielementit saatavana FRAS ja ATEX-hyväksynnällä.
- Saatavana esiporatulla tai taperlock kiinnityksellä.
- Kunnonvalvonta helppo toteuttaa



### TUOTEKUVAUS


Fenaflex on joustava kytkin joka kestää suuria radiaaliasia- ja aksiaaliasiirtymiä. Kytkin kestää suuret kulmapoikkeamat akseleissa. Asennus on kytkimen rakenteen vuoksi helppoa ja kunnossapidossa kytkinelementin vaihto on helppo ja nopea. Kumielementit saatavana myöskin FRAS (Fire Resistant Anti Static) ja ATEX hyväksynnällä.

Kytken rakenne kestää myös tärinää.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT


|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Paino</b>                            | 4,6 kg  |
| <b>A</b>                                | 211 mm  |
| <b>C</b>                                | 167 mm  |
| <b>D</b>                                | 98 mm   |
| <b>E</b>                                | 32 mm   |
| <b>F</b>                                | 54 mm   |
| <b>G</b>                                | 16 mm   |
| <b>J</b>                                | 42 mm   |
| <b>Koko</b>                             | 80      |
| <b>Taper-lock holkin koko</b>           | 2012    |
| <b>Onton akselin maksimi halkaisija</b> | 50 mm   |
| <b>L</b>                                | 45 mm   |
| <b>M</b>                                | 12,5 mm |
| <b>Maximum bore</b>                     | 50 mm   |



| Speed<br>rev/min | Coupling Size |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |        |        |  |
|------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|
|                  | F40           | F50   | F60   | F70   | F80    | F90    | F100   | F110   | F120  | F140  | F160  | F180  | F200  | F220   | F250   |  |
| 100              | 0.29          | 0.69  | 1.33  | 2.62  | 3.93   | 5.24   | 7.07   | 9.18   | 13.9  | 24.3  | 39.5  | 65.7  | 91.6  | 121.0  | 154.0  |  |
| 200              | 0.50          | 1.26  | 2.66  | 5.24  | 7.85   | 10.50  | 14.10  | 18.30  | 27.9  | 48.7  | 79.0  | 131.0 | 195.0 | 243.0  | 307.0  |  |
| 300              | 0.78          | 2.07  | 3.99  | 7.86  | 11.80  | 15.70  | 21.20  | 27.90  | 41.8  | 73.0  | 118.0 | 190.0 | 264.0 | 340.0  | 431.0  |  |
| 400              | 1.01          | 2.76  | 5.32  | 10.50 | 15.70  | 20.90  | 28.30  | 36.60  | 55.7  | 97.4  | 158.0 | 260.0 | 391.0 | 498.0  | 615.0  |  |
| 500              | 1.26          | 3.46  | 6.95  | 13.10 | 19.60  | 26.20  | 35.30  | 45.80  | 69.6  | 122.0 | 197.0 | 328.0 | 500.0 | 637.0  | 785.0  |  |
| 600              | 1.51          | 4.15  | 7.98  | 15.70 | 23.60  | 31.40  | 42.40  | 55.00  | 83.6  | 146.0 | 237.0 | 394.0 | 586.0 | 729.0  | 922.0  |  |
| 750              | 1.76          | 4.84  | 9.31  | 18.30 | 27.50  | 36.60  | 49.50  | 64.0   | 97.5  | 170.0 | 276.0 | 460.0 | 684.0 | 850.0  | 1076.0 |  |
| 800              | 2.01          | 5.53  | 10.60 | 20.90 | 31.40  | 41.90  | 56.50  | 73.30  | 111.0 | 195.0 | 316.0 | 525.0 | 781.0 | 972.0  | 1229.0 |  |
| 900              | 2.26          | 6.22  | 12.00 | 23.60 | 35.30  | 47.0   | 63.60  | 82.50  | 126.0 | 219.0 | 350.0 | 581.0 | 876.0 | 1093.0 | 1383.0 |  |
| 960              | 2.41          | 6.63  | 12.80 | 25.10 | 37.70  | 50.30  | 67.80  | 88.00  | 134.0 | 234.0 | 370.0 | 630.0 | 937.0 | 1166.0 | 1475.0 |  |
| 1000             | 2.51          | 6.91  | 13.30 | 26.20 | 39.30  | 52.40  | 70.70  | 91.00  | 139.0 | 243.0 | 380.0 | 637.0 | 976.0 | 1215.0 | 1537.0 |  |
| 1400             | 3.92          | 9.66  | 19.60 | 39.60 | 60.00  | 73.30  | 99.00  | 128.00 | 195.0 | 341.0 | 533.0 | 879.0 | -     | -      | -      |  |
| 1440             | 3.62          | 9.96  | 19.10 | 37.70 | 56.50  | 75.40  | 102.00 | 132.00 | 201.0 | 351.0 | 568.0 | 945.0 | -     | -      | -      |  |
| 1800             | 4.92          | 11.90 | 21.30 | 41.80 | 62.80  | 80.00  | 113.00 | 147.00 | 223.0 | 390.0 | 616.0 | 976.0 | -     | -      | -      |  |
| 1800             | 4.52          | 12.40 | 23.90 | 47.0  | 70.70  | 94.20  | 127.00 | 165.00 | 251.0 | 438.0 | -     | -     | -     | -      | -      |  |
| 2200             | 5.53          | 15.20 | 29.30 | 57.80 | 86.40  | 115.00 | 155.00 | 202.00 | 279.0 | -     | -     | -     | -     | -      | -      |  |
| 2400             | 6.03          | 16.60 | 31.90 | 62.80 | 94.20  | 126.00 | 170.00 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |  |
| 2800             | 6.53          | 18.00 | 34.60 | 68.10 | 102.00 | 136.00 | 184.00 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |  |
| 2800             | 704           | 18.40 | 37.20 | 73.30 | 110.00 | 147.00 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |  |
| 2800             | 724           | 19.90 | 39.30 | 75.40 | 115.00 | 151.00 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |  |
| 3000             | 754           | 20.70 | 39.90 | 78.50 | 118.00 | 157.00 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |  |
| 3600             | 9.96          | 24.90 | 47.90 | 94.20 | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |  |


The figures in heavier type are for standard motor speeds. (All three power ratings are for 100% efficiency at constant torque.)  
The figures in lighter type are for constant torque below 100 rev/min and intermediate speeds use nominal torque values.

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speeds use nominal torque ratings.



#### DIMENSIONS OF FENAPLEX FLANGES TYPES B, F & H

| Coupling Size | Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type | Flange Type |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ES24000       | F40  | B           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F50  | H           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F60  | H           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F70  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F80  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F90  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F100 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F110 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F120 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F140 | H           | 140         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F160 | H           | 160         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F180 | H           | 180         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F200 | H           | 200         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F220 | H           | 220         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F250 | H           | 250         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F40  | B           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F50  | H           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F60  | H           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F70  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F80  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F90  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F100 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F110 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F120 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F140 | H           | 140         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F160 | H           | 160         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F180 | H           | 180         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F200 | H           | 200         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F220 | H           | 220         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F250 | H           | 250         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F40  | B           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F50  | H           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F60  | H           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F70  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F80  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F90  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F100 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F110 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F120 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F140 | H           | 140         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F160 | H           | 160         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F180 | H           | 180         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F200 | H           | 200         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F220 | H           | 220         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F250 | H           | 250         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F40  | B           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F50  | H           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F60  | H           | 100         | 25          | 7           | 33.0        | 22          | 25          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F70  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F80  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F90  | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F100 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F110 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F120 | H           | 120         | 32          | 10          | 38.0        | 25          | 30          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F140 | H           | 140         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F160 | H           | 160         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F180 | H           | 180         | 40          | 12          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F200 | H           | 200         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F220 | H           | 220         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ES24000       | F250 | H           | 250         | 50          | 15          | 45.0        | 32          | 40          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |



| Speed<br>rev/min | Coupling Size |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                  | F40           | F50         | F60          | F70          | F80          | F90          | F100         | F110         | F120         | F140         | F160         | F180         | F200         | F250          |
| 100              | 0.25          | 0.69        | 1.33         | 2.62         | 3.93         | 5.24         | 7.07         | 9.10         | 13.9         | 24.3         | 39.3         | 65.7         | 91.6         | 121.0         |
| 200              | 0.50          | 1.26        | 2.66         | 5.24         | 7.85         | 10.50        | 14.10        | 18.30        | 27.9         | 48.7         | 79.0         | 131.0        | 195.0        | 243.0         |
| 300              | 0.75          | 2.07        | 3.99         | 7.86         | 11.80        | 15.70        | 21.20        | 27.90        | 41.8         | 73.0         | 118.0        | 190.0        | 264.0        | 340.0         |
| 400              | 1.01          | 2.76        | 5.32         | 10.50        | 15.70        | 20.90        | 28.30        | 36.60        | 55.7         | 97.4         | 158.0        | 260.0        | 391.0        | 498.0         |
| 500              | 1.26          | 3.46        | 6.95         | 13.10        | 19.60        | 26.20        | 35.30        | 45.80        | 69.6         | 122.0        | 197.0        | 328.0        | 500.0        | 637.0         |
| 600              | 1.51          | 4.15        | 7.98         | 15.70        | 23.60        | 31.40        | 42.40        | 55.00        | 83.6         | 146.0        | 234.0        | 364.0        | 500.0        | 720.0         |
| 700              | 1.76          | 4.90        | 9.19         | 18.30        | 27.90        | 36.60        | 48.70        | 62.40        | 97.4         | 176.0        | 283.0        | 418.0        | 557.0        | 785.0         |
| <b>720 181</b>   | <b>1.88</b>   | <b>5.57</b> | <b>10.50</b> | <b>20.90</b> | <b>32.70</b> | <b>50.00</b> | <b>69.60</b> | <b>91.60</b> | <b>139.0</b> | <b>284.0</b> | <b>470.0</b> | <b>705.0</b> | <b>975.0</b> | <b>1265.0</b> |
| 800              | 2.01          | 5.81        | 11.10        | 22.20        | 34.30        | 45.80        | 62.40        | 81.0         | 122.0        | 234.0        | 391.0        | 581.0        | 798.0        | 1040.0        |
| 900              | 2.26          | 6.37        | 12.60        | 25.20        | 39.30        | 55.00        | 75.0         | 97.4         | 146.0        | 264.0        | 440.0        | 657.0        | 916.0        | 1180.0        |
| 1000             | 2.52          | 6.95        | 13.90        | 27.90        | 42.40        | 59.60        | 83.6         | 111.0        | 166.0        | 307.0        | 500.0        | 720.0        | 1000.0       | 1310.0        |
| 1100             | 2.51          | 6.91        | 13.30        | 26.20        | 39.30        | 55.00        | 75.0         | 91.60        | 139.0        | 284.0        | 470.0        | 705.0        | 975.0        | 1250.0        |
| 1200             | 2.32          | 6.29        | 12.60        | 24.30        | 36.60        | 52.40        | 69.60        | 84.80        | 130.0        | 250.0        | 418.0        | 785.0        | 1070.0       | 1410.0        |
| 1300             | 2.08          | 5.68        | 10.90        | 21.20        | 32.70        | 48.70        | 65.7         | 84.80        | 118.0        | 220.0        | 364.0        | 557.0        | 785.0        | 1040.0        |
| <b>1400 352</b>  | <b>1.82</b>   | <b>5.59</b> | <b>10.90</b> | <b>21.20</b> | <b>32.70</b> | <b>50.00</b> | <b>69.60</b> | <b>91.60</b> | <b>139.0</b> | <b>284.0</b> | <b>470.0</b> | <b>705.0</b> | <b>975.0</b> | <b>1265.0</b> |
| 1500             | 1.60          | 5.00        | 9.70         | 19.60        | 30.70        | 45.80        | 62.40        | 81.0         | 122.0        | 234.0        | 391.0        | 581.0        | 798.0        | 1040.0        |
| 1600             | 1.52          | 4.74        | 9.30         | 18.30        | 27.90        | 42.40        | 59.60        | 75.0         | 111.0        | 212.0        | 340.0        | 500.0        | 720.0        | 940.0         |
| 1700             | 1.40          | 4.40        | 8.80         | 17.60        | 26.20        | 40.60        | 55.00        | 71.0         | 104.0        | 201.0        | 328.0        | 470.0        | 657.0        | 870.0         |
| 1800             | 1.28          | 4.00        | 8.10         | 16.60        | 24.30        | 36.60        | 52.40        | 65.7         | 97.4         | 188.0        | 307.0        | 440.0        | 615.0        | 810.0         |
| 1900             | 1.20          | 3.70        | 7.60         | 15.70        | 23.60        | 34.30        | 45.80        | 62.40        | 91.6         | 176.0        | 283.0        | 418.0        | 581.0        | 760.0         |
| 2000             | 1.13          | 3.46        | 7.10         | 14.60        | 22.20        | 32.70        | 42.40        | 55.00        | 83.6         | 166.0        | 264.0        | 391.0        | 540.0        | 720.0         |
| 2100             | 1.03          | 3.15        | 6.50         | 13.30        | 20.90        | 30.70        | 40.60        | 50.00        | 75.0         | 158.0        | 243.0        | 364.0        | 500.0        | 660.0         |
| 2200             | 0.95          | 2.83        | 5.90         | 12.60        | 19.60        | 28.30        | 38.60        | 45.80        | 69.6         | 146.0        | 234.0        | 340.0        | 470.0        | 615.0         |
| 2300             | 0.88          | 2.60        | 5.40         | 11.80        | 18.30        | 26.20        | 36.60        | 42.40        | 62.40        | 139.0        | 220.0        | 328.0        | 440.0        | 581.0         |
| 2400             | 0.82          | 2.40        | 5.00         | 11.10        | 17.60        | 25.20        | 35.30        | 40.60        | 59.60        | 130.0        | 212.0        | 307.0        | 418.0        | 540.0         |
| 2500             | 0.76          | 2.20        | 4.60         | 10.50        | 16.60        | 24.30        | 34.30        | 39.30        | 55.00        | 122.0        | 201.0        | 283.0        | 391.0        | 500.0         |
| 2600             | 0.71          | 2.01        | 4.30         | 9.70         | 15.70        | 23.60        | 32.70        | 36.60        | 52.40        | 111.0        | 188.0        | 264.0        | 364.0        | 470.0         |
| 2700             | 0.66          | 1.82        | 4.00         | 9.10         | 14.60        | 22.20        | 30.70        | 34.30        | 48.70        | 104.0        | 176.0        | 243.0        | 340.0        | 440.0         |
| 2800             | 0.62          | 1.66        | 3.70         | 8.40         | 13.90        | 20.90        | 28.30        | 32.70        | 45.80        | 97.4         | 166.0        | 234.0        | 328.0        | 418.0         |
| 2900             | 0.58          | 1.54        | 3.50         | 7.85         | 13.10        | 19.60        | 26.20        | 30.70        | 42.40        | 91.6         | 158.0        | 220.0        | 307.0        | 391.0         |
| 3000             | 0.54          | 1.40        | 3.30         | 7.20         | 12.60        | 18.30        | 24.30        | 28.30        | 39.30        | 84.80        | 146.0        | 212.0        | 283.0        | 364.0         |

The figures in heavier type are for standard motor speeds. (All three power ratings are available at constant torque and constant speed below 1000 rpm and intermediate speeds above 2000 rpm.)