

FENAFLEX KYTKIMET

Tärinänkestävä

FF120H

Fenaflex kytkin H taperlock kiinnityksellä

- Helppo ja nopea asennus.
- max 4 ° kulmapoikkeama, 6 mm radiaalinen- ja 8 mm aksiaalinsiirtymä.
- Kumielementit saatavana FRAS ja ATEX-hyväksynnällä.
- Saatavana esiporatulla tai taperlock kiinnityksellä.
- Kunnonvalvonta helppo toteuttaa



TUOTEKUVAUS


Fenaflex on joustava kytkin joka kestää suuria radiaaliasia- ja aksiaaliasiirtymiä. Kytkin kestää suuret kulmapoikkeamat akseleissa. Asennus on kytkimen rakenteen vuoksi helppoa ja kunnossapidossa kytkinelementin vaihto on helppo ja nopea. Kumielementit saatavana myöskin FRAS (Fire Resistant Anti Static) ja ATEX hyväksynnällä.

Kytken rakenne kestää myös tärinää.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Paino	15,9 kg
A	314 mm
C	264 mm
D	140 mm
E	51 mm
F	67 mm
G	16 mm
J	55 mm
Koko	120
Taper-lock holkin koko	3020
Onton akselin maksimi halkaisija	75 mm
L	65,5 mm
M	14,5 mm
Maximum bore	75 mm



Speed	Counting Sec															
	F50	F60	F70	F80	F90	F100	F110	F120	F140	F160	F180	F200	F220	F250	F280	F300
100	2.5	0.69	1.13	2.62	3.90	5.24	7.07	9.18	13.29	24.3	39.5	65.7	92.6	121.0	154.0	184.0
200	0.50	1.38	2.66	5.24	7.88	10.50	14.10	18.30	23.99	48.7	79.9	130.0	200.0	270.0	340.0	410.0
300	0.33	1.02	1.98	3.90	5.82	7.74	10.11	12.70	16.48	32.5	50.9	79.4	119.0	158.0	200.0	240.0
400	1.01	2.26	5.92	10.50	15.70	20.90	28.00	36.00	45.9	95.0	160.0	230.0	310.0	400.0	510.0	610.0
500	0.75	1.68	3.24	6.36	9.54	12.72	16.92	21.12	27.48	54.0	90.0	135.0	195.0	270.0	360.0	450.0
600	1.51	4.18	7.98	15.60	23.40	31.40	42.00	55.00	68.00	140.0	230.0	340.0	500.0	720.0	820.0	1000.0
700	1.81	4.98	9.57	18.80	28.20	37.70	50.00	65.00	80.00	170.0	280.0	420.0	700.0	870.0	1050.0	1300.0
800	2.51	6.90	13.80	27.60	41.40	55.20	72.00	90.00	110.0	240.0	400.0	600.0	1000.0	1200.0	1400.0	1700.0
900	2.28	6.28	12.52	24.80	37.30	49.40	63.60	82.00	100.0	220.0	370.0	550.0	900.0	1100.0	1300.0	1600.0
1000	2.61	7.26	14.52	29.04	43.56	58.08	76.44	97.20	120.0	270.0	450.0	670.0	1100.0	1350.0	1600.0	1950.0
1100	2.90	8.01	16.02	32.04	48.06	64.08	85.44	108.00	132.00	300.0	500.0	750.0	1250.0	1550.0	1850.0	2250.0
1200	3.20	8.80	17.60	35.20	52.80	70.40	93.60	118.40	144.00	330.0	550.0	820.0	1350.0	1650.0	1950.0	2400.0
1300	3.50	9.60	19.20	38.40	57.60	76.80	102.00	128.00	156.00	360.0	600.0	900.0	1500.0	1800.0	2100.0	2550.0
1400	3.80	9.90	19.80	39.70	59.50	79.30	105.00	132.00	160.0	370.0	620.0	930.0	1550.0	1880.0	2200.0	2650.0
1500	4.10	10.70	21.40	42.80	64.20	85.60	112.00	140.00	174.00	400.0	660.0	1000.0	1650.0	2000.0	2350.0	2850.0
1600	4.40	11.50	23.00	46.00	69.60	92.80	122.00	152.00	188.00	430.0	700.0	1050.0	1750.0	2150.0	2550.0	3050.0
1700	4.70	12.30	24.60	49.20	75.00	100.00	130.00	164.00	204.00	460.0	750.0	1100.0	1850.0	2250.0	2650.0	3200.0
1800	5.00	13.10	26.20	52.40	79.20	105.60	138.00	172.00	216.00	490.0	800.0	1150.0	1950.0	2350.0	2750.0	3350.0
1900	5.30	13.90	27.80	55.60	84.60	111.20	146.00	184.00	228.00	520.0	850.0	1200.0	2050.0	2450.0	2850.0	3500.0
2000	5.60	14.70	29.40	58.80	89.40	116.80	154.00	196.00	240.00	550.0	900.0	1250.0	2150.0	2550.0	2950.0	3650.0
2100	5.90	15.50	31.00	62.00	94.80	122.40	162.00	208.00	252.00	580.0	950.0	1300.0	2250.0	2650.0	3050.0	3800.0
2200	6.20	16.30	32.60	65.20	100.00	128.00	170.00	220.00	264.00	610.0	1000.0	1350.0	2350.0	2750.0	3150.0	3950.0
2300	6.50	17.10	34.20	68.40	105.60	133.60	178.00	232.00	276.00	640.0	1050.0	1400.0	2450.0	2850.0	3250.0	4100.0
2400	6.80	17.90	35.80	71.60	111.20	139.20	186.00	244.00	288.00	670.0	1100.0	1450.0	2550.0	2950.0	3350.0	4250.0
2500	7.10	18.70	37.40	74.80	116.80	144.80	194.00	256.00	300.00	700.0	1150.0	1500.0	2650.0	3050.0	3450.0	4400.0
2600	7.40	20.00	39.80	78.00	122.40	150.40	202.00	268.00	312.00	730.0	1200.0	1550.0	2750.0	3150.0	3550.0	4550.0
2700	7.70	21.30	42.20	81.20	128.00	156.00	210.00	280.00	324.00	760.0	1250.0	1600.0	2850.0	3250.0	3650.0	4700.0
2800	8.00	22.60	44.60	84.40	133.60	161.60	218.00	292.00	336.00	790.0	1300.0	1650.0	2950.0	3350.0	3750.0	4850.0
2900	8.30	23.90	47.00	87.60	139.20	167.20	226.00	304.00	348.00	820.0	1350.0	1700.0	3050.0	3450.0	3850.0	5000.0
3000	8.60	25.20	49.40	90.80	144.80	172.80	234.00	316.00	360.00	850.0	1400.0	1750.0	3150.0	3550.0	3950.0	5150.0

The figures in *italic type* are for standard motor speeds. All other power ratings are approximate. The figures in *bold type* are below 100 revolutions and intermediate speeds use nominal torque ratings.

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speeds use nominal torque ratings.

[illegible]