

FENAFLEX KYTKIMET

Tärinänkestävä

FF180H

Fenaflex kytkin H taperlock kiinnityksellä

- Helppo ja nopea asennus.
- max 4 ° kulmapoikkeama, 6 mm radiaalinen- ja 8 mm aksiaalinsiirtymä.
- Kumielementit saatavana FRAS ja ATEX-hyväksynnällä.
- Saatavana esiporotulla tai taperlock kiinnityksellä.
- Kunnonvalvonta helppo toteuttaa



TUOTEKUVAUS


Fenaflex on joustava kytkin joka kestää suuria radiaaliasia- ja aksiaaliasiirtymiä. Kytkin kestää suuret kulmapoikkeamat akseleissa. Asennus on kytkimen rakenteen vuoksi helppoa ja kunnossapidossa kytkinelementin vaihto on helppo ja nopea. Kumielementit saatavana myöskin FRAS (Fire Resistant Anti Static) ja ATEX hyväksynnällä.

Kytken rakenne kestää myös tärinää.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Paino	42,2 kg
A	470 mm
C	398 mm
D	205 mm
E	89 mm
F	94 mm
G	19 mm
J	89 mm
Koko	180
Taper-lock holkin koko	4535
Onton akselin maksimi halkaisija	125 mm
L	112 mm
M	23 mm
Maximum bore	125 mm



Speed	Counting Sec															
	F50	F60	F70	F80	F90	F100	F110	F120	F140	F160	F180	F200	F220	F250	F280	F300
100	2.5	0.69	1.13	2.62	3.90	5.24	7.07	9.18	13.29	24.3	39.5	65.7	92.6	121.0	154.0	184.0
200	0.50	1.38	2.66	5.24	7.88	10.50	14.10	18.30	23.99	48.7	79.9	130.0	200.0	270.0	340.0	410.0
300	0.33	1.02	1.98	3.90	5.82	7.74	10.66	13.58	18.14	35.9	54.8	83.7	122.6	161.5	200.4	239.3
400	1.01	2.26	5.92	10.50	15.70	20.90	26.10	36.50	47.90	92.4	158.0	263.0	390.0	517.0	640.0	765.0
500	0.70	1.59	3.42	6.18	9.27	12.36	16.50	21.69	28.99	56.9	95.9	154.9	239.9	324.9	409.9	494.9
600	1.51	4.15	7.98	10.50	13.60	17.40	22.40	28.40	36.90	74.9	124.9	209.9	324.9	439.9	554.9	669.9
700	1.81	4.98	9.57	18.80	23.80	27.70	35.60	45.60	58.90	115.9	175.9	284.9	473.9	705.9	875.9	1050.9
800	2.51	6.50	12.90	24.90	30.90	34.90	44.90	56.90	71.90	141.9	216.9	351.9	541.9	771.9	961.9	1151.9
900	2.28	6.28	12.28	23.80	29.30	34.10	43.60	53.60	66.90	132.9	202.9	332.9	517.9	752.9	937.9	1108.9
960	2.41	6.63	12.80	25.20	30.70	35.60	45.10	55.10	68.40	134.0	224.0	373.0	582.0	831.0	1066.0	1275.0
1000	2.51	6.50	12.90	24.90	30.90	34.90	44.90	56.90	71.90	141.9	216.9	351.9	541.9	771.9	961.9	1151.9
1200	3.02	8.29	16.00	31.40	37.40	42.80	54.80	106.0	164.0	294.0	476.0	788.0	1172.0	1564.0	1956.0	2348.0
1400	3.62	9.91	19.00	37.70	56.50	74.50	92.00	132.00	201.0	351.0	561.0	861.0	1261.0	1661.0	2061.0	2461.0
1600	4.22	11.50	22.00	44.00	66.00	88.00	110.00	166.00	251.0	436.0	621.0	806.0	1091.0	1376.0	1661.0	1946.0
1800	4.52	12.40	23.90	47.00	70.00	94.00	120.00	160.00	250.0	435.0	620.0	805.0	1090.0	1375.0	1660.0	1945.0
2000	5.05	13.90	26.00	52.00	78.00	104.00	136.00	184.00	269.0	479.0	674.0	869.0	1164.0	1459.0	1754.0	2049.0
2200	5.55	15.20	29.00	57.80	86.00	114.00	150.00	202.00	299.0	524.0	719.0	914.0	1209.0	1504.0	1799.0	2094.0
2400	6.05	16.50	31.00	62.00	92.00	122.00	164.00	224.00	334.0	569.0	764.0	959.0	1254.0	1549.0	1844.0	2139.0
2600	6.55	18.00	34.00	68.00	102.00	136.00	184.00	244.00	374.0	614.0	809.0	1004.0	1299.0	1594.0	1889.0	2184.0
2800	7.04	19.40	37.00	73.00	110.00	145.00	194.00	264.00	414.0	659.0	854.0	1049.0	1344.0	1639.0	1934.0	2229.0
3000	7.54	20.70	39.90	78.00	118.00	154.00	204.00	274.00	444.0	689.0	884.0	1079.0	1374.0	1669.0	1964.0	2259.0

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speeds use nominal torque ratings.



MEMBERS OF FENAPLEX FAMILIES TYPES & P.F.N													
Genetic Code	Gene Type	Main Stem		Type 1 & 2		Type 3		Sister Gene	A	C	D	F	SN
		Number	Str.	Number	Str.	Number	Str.						
65100000	FN1	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN2	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN3	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN4	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN5	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN6	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN7	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN8	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN9	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN10	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN11	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN12	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN13	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN14	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN15	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN16	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN17	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN18	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN19	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN20	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN21	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN22	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN23	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN24	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN25	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN26	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN27	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN28	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN29	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN30	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN31	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN32	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
65100000	FN33	1	100	2	100	2	100						