



SAKARAKYTKIN JAW

Sakarakytkin moottoreille

SX070 G

Jaw-sakarakytkinelementti

- Yksinkertainen rakenne
- Kosteus, rasvat ja öljyt eivät vaikuta kytkimen toimintaan
- Elementti materiaaleina nitrili, polyuretaani ja hytrel



TUOTEKUVAUS


Sakarakytkimet ovat joustavia ja ne kestävätkin pieniä aksiaalisia poikkeamia ja kulmia. Ne ovat myöskin hyvin yleisiä ja helppo käyttää.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Koko

070



Speed (rev/min)	Coupling Size									
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	225
150	0.05	0.017	0.06	0.12	0.35	0.37	0.68	1.10	1.68	2.99
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07
960	0.05	0.260	0.46	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.86	20.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14
2880	0.15	1.730	3.61	5.76	7.76	10.73	21.77	44.83	60.79	84.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50
Nominal Torque (Nm)										
	0.50	3.930	5.77	11.90	19.20	25.60	55.4	105.00	150.00	250.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A				B				C	E	F	G	Set Screw	Approx. min. kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SK	GF	Pilot	Max	SK	GF							
968C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000				
968A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.10	18000				
968B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M6	0.25	14000				
968C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.45	10000				
968B0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	11.5	M6	0.85	8000				
968C0099	095	9	28	64.0	64	44	25	64.0	11.5	M6	1.55	7000				
968C0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M10	3.00	5000				
968C0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	4.85	4000				
968C0099	150	19	60	115.0	120	133	64	115.0	22.5	M12	7.00	3600				
968C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	127.0	25.5	M12	9.00	3600				



Speed (rev/min)	Coupling Size									
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	225
150	0.05	0.017	0.06	0.12	0.35	0.37	0.68	1.10	1.68	2.99
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07
960	0.05	0.260	0.46	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.86	20.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14
2880	0.15	1.730	3.61	5.76	7.76	10.73	21.77	44.83	60.79	84.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50
Nominal Torque (Nm)										
	0.50	3.930	5.77	11.90	19.20	25.60	55.4	105.00	150.00	250.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A				B				C	E	F	G	Set Screw	Approx. min. kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SK	GF	Pilot	Max	SK	GF							
968C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000				
968A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.10	18000				
968B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M6	0.25	14000				
968C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.45	10000				
968B0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	11.5	M6	0.85	8000				
968C0099	095	9	28	64.0	64	44	25	64.0	11.5	M6	1.55	7000				
968C0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M10	3.00	5000				
968C0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	4.85	4000				
968C0099	150	19	60	115.0	120	133	64	115.0	22.5	M12	7.00	3600				
968C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	127.0	25.5	M12	9.00	3600				