



SAKARAKYTKIN JAW

Sakarakytkin moottoreille

SX100 G

Jaw-sakarakytkinelementti

- Yksinkertainen rakenne
- Kosteus, rasvat ja öljyt eivät vaikuta kytkimen toimintaan
- Elementti materiaaleina nitrili, polyuretaani ja hytrel



TUOTEKUVAUS

Sakarakytkimet ovat joustavia ja ne kestävätkin pieniä aksiaalisia poikkeamia ja kulmia. Ne ovat myöskin hyvin yleisiä ja helppo käyttää.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Koko

100



Speed (rev/min)	Coupling Size										
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	190	225
100	0.05	0.037	0.06	0.12	0.20	0.27	0.08	1.10	1.68	2.09	2.93
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07	21.09
960	0.05	0.260	0.46	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.86	20.09	28.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14	42.20
2880	0.15	1.730	3.61	5.76	7.76	10.73	21.77	44.93	60.29	84.42	116.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	29.71	56.16	75.35	105.50	155.50
Nominal Torque (Nm)	0.50	3.930	5.77	11.90	19.20	25.60	55.4	105.00	150.00	205.00	280.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A				B				C	E	F	G	Set Screw	Approx. min. kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SK	GF	Pilot	Max	SK	GF							
960C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000				
960A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.10	18000				
960B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M6	0.25	14000				
960C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.45	10000				
960B0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	11.5	M6	0.85	8000				
960C0099	095	9	28	64.0	64	44	25	64.0	11.5	M6	1.55	7000				
960C0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M10	3.00	5000				
960C0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	4.85	4000				
960C0099	150	19	60	116.0	130	133	64	116.0	22.5	M12	7.00	3600				
960C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	127.0	25.5	M12	9.00	3600				



Speed (rev/min)	Coupling Size										
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	190	225
100	0.05	0.037	0.06	0.12	0.20	0.27	0.08	1.10	1.68	2.09	2.93
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07	21.09
960	0.05	0.260	0.46	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.86	20.09	28.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14	42.20
2880	0.15	1.730	3.61	5.76	7.76	10.73	21.77	44.93	60.29	84.42	116.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	29.71	56.16	75.35	105.50	155.50
Nominal Torque (Nm)	0.50	3.930	5.77	11.90	19.20	25.60	55.4	105.00	150.00	205.00	280.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A				B				C	E	F	G	Set Screw	Approx. min. kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SK	GF	Pilot	Max	SK	GF							
960C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000				
960A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.10	18000				
960B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M6	0.25	14000				
960C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.45	10000				
960B0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	11.5	M6	0.85	8000				
960C0099	095	9	28	64.0	64	44	25	64.0	11.5	M6	1.55	7000				
960C0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M10	3.00	5000				
960C0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	4.85	4000				
960C0099	150	19	60	116.0	130	133	64	116.0	22.5	M12	7.00	3600				
960C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	127.0	25.5	M12	9.00	3600				