

SAKARAKYTKIN JAW

Sakarakytkin moottoreille

SX110 G

Jaw-sakarakytkinelementti

- Yksinkertainen rakenne
- Kosteus, rasvat ja öljyt eivät vaikuta kytkimen toimintaan
- Elementti materiaaleina nitrili, polyuretaani ja hytrel



TUOTEKUVAUS


Sakarakytkimet ovat joustavia ja ne kestävätkin pieniä aksiaalisia poikkeamia ja kulmia. Ne ovat myöskin hyvin yleisiä ja helppo käyttää.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Koko

110



Speed (rev/min)	Coupling Size									
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	225
150	0.05	0.017	0.06	0.12	0.20	0.27	0.08	1.10	1.68	2.09
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07
960	0.05	0.260	0.46	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.86	20.19
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14
2880	0.15	1.730	3.61	5.76	7.76	10.73	21.77	44.83	60.29	84.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50
Normal Torque (Nm)	0.50	3.50	5.77	11.90	19.20	25.60	55.4	105.00	150.00	200.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A				B				C	E	F	G	Set Screw	Approx. min. kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SK	QF	Pilot	Max	SK	QF							
960C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000				
960A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.10	18000				
960B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M6	0.25	14000				
960C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.40	10000				
960B0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	11.5	M6	0.65	9000				
960C0099	095	9	28	64.0	64	44	25	64.0	11.5	M6	0.65	9000				
960C0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M8	1.55	7000				
960C0099	110	16	42	84.0	97	106	42	84.0	20.5	M10	3.00	5000				
960C0099	150	15	48	96.0	112	115	45	96.0	22.5	M10	4.85	4000				
960C0099	225	19	65	115.0	120	133	64	115.0	22.5	M12	7.00	3600				
960C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	108.0	25.5	M12	9.00	3600				



Speed (rev/min)	Coupling Size									
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	225
150	0.05	0.017	0.06	0.12	0.20	0.27	0.08	1.10	1.68	2.09
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07
960	0.05	0.260	0.46	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.86	20.19
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14
2880	0.15	1.730	3.61	5.76	7.76	10.73	21.77	44.83	60.29	84.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50
Normal Torque (Nm)	0.50	3.50	5.77	11.90	19.20	25.60	55.4	105.00	150.00	200.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A				B				C	E	F	G	Set Screw	Approx. min. kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SK	QF	Pilot	Max	SK	QF							
960C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000				
960A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.10	18000				
960B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M6	0.25	14000				
960C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.40	10000				
960B0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	11.5	M6	0.65	9000				
960C0099	095	9	28	64.0	64	44	25	64.0	11.5	M6	0.65	9000				
960C0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M8	1.55	7000				
960C0099	110	16	42	84.0	97	106	42	84.0	20.5	M10	3.00	5000				
960C0099	150	15	48	96.0	112	115	45	96.0	22.5	M10	4.85	4000				
960C0099	225	19	65	115.0	120	133	64	115.0	22.5	M12	7.00	3600				
960C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	108.0	25.5	M12	9.00	3600				