



SAKARAKYTKIN JAW

Sakarakytkin moottoreille

SX150 G

Jaw-sakarakytkinelementti

- Yksinkertainen rakenne
- Kosteus, rasvat ja öljyt eivät vaikuta kytkimen toimintaan
- Elementti materiaaleina nitrili, polyuretaani ja hytrel



TUOTEKUVAUS

Sakarakytkimet ovat joustavia ja ne kestävätkin pieniä aksiaalisia poikkeamia ja kulmia. Ne ovat myöskin hyvin yleisiä ja helppo käyttää.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Koko

150



Speed rev/min	Coupling Size										
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	190	225
150	0.05	0.037	0.06	0.12	0.20	0.27	0.08	1.10	1.68	2.09	2.93
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07	21.09
960	0.05	0.260	0.46	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.86	20.09	28.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14	42.20
2880	0.15	1.750	3.61	5.76	7.76	10.73	21.77	44.93	60.29	84.42	116.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50	150.50
Nominal Torque (Nm)	0.50	3.930	5.77	11.90	19.20	25.60	55.4	105.00	150.00	205.00	280.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A				B				C	E	F	G	Set Spline	Approx. min kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SK	GF	Pilot	Max	SK	GF							
960C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000				
960A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.10	18000				
960B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M8	0.25	14000				
960C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M8	0.45	10000				
960B0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	11.5	M8	0.65	9000				
960C0099	095	9	28	64.0	64	44	25	64.0	11.5	M8	0.65	9000				
960C0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M10	1.55	7000				
960C0099	110	16	42	84.0	97	106	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000				
960C0099	150	15	48	96.0	112	115	45	96.0	22.5	M10	4.85	4000				
960C0099	190	19	55	115.0	120	133	54	115.0	22.5	M12	7.00	3600				
960C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	127.0	25.5	M12	9.00	3600				



Speed rev/min	Coupling Size										
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	190	225
150	0.05	0.037	0.06	0.12	0.20	0.27	0.08	1.10	1.68	2.09	2.93
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07	21.09
960	0.05	0.260	0.46	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.86	20.09	28.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14	42.20
2880	0.15	1.750	3.61	5.76	7.76	10.73	21.77	44.93	60.29	84.42	116.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50	150.50
Nominal Torque (Nm)	0.50	3.930	5.77	11.90	19.20	25.60	55.4	105.00	150.00	205.00	280.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A				B				C	E	F	G	Set Spline	Approx. min kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SK	GF	Pilot	Max	SK	GF							
960C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000				
960A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.10	18000				
960B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M8	0.25	14000				
960C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M8	0.45	10000				
960B0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	11.5	M8	0.65	9000				
960C0099	095	9	28	64.0	64	44	25	64.0	11.5	M8	0.65	9000				
960C0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M10	1.55	7000				
960C0099	110	16	42	84.0	97	106	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000				
960C0099	150	15	48	96.0	112	115	45	96.0	22.5	M10	4.85	4000				
960C0099	190	19	55	115.0	120	133	54	115.0	22.5	M12	7.00	3600				
960C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	127.0	25.5	M12	9.00	3600				