

AKSELIKYTKIMET

Muovisena tai alumiinisena

725.19.1822

Akseliytkin, 4/6 mm, alumiini

- Joustava kytkin esim. moottorin ja pulssianturin väliin
- Muovi tai alumiini
- Maksimi 5000 rpm
- Huippuvääntö 140 Nm (suurin malli)



TUOTEKUVAUS

Akseliytkimet

Joustavaa akseliytkintä suositellaan käytettäväksi aina pulssianturien kanssa. Saatavana on sekä muovisia, että alumiinisia malleja. Muovisissa molemmat akselireiät ovat samankokoisia, alumiinisia saa myös erikokoisina.

Alumiiniset akseliytkimet


Tilausnumero	ØD mm	ØB1 mm	ØB2 mm	L mm	L ₁ mm	Vääntömomentti Nm, max.
725.16.1818	15,87	4	4	20,30	6,0	1,5
725.19.1822	19,05	4	6	22,85	6,5	2,5
725.19.2222	19,05	6	6	22,85	6,5	2,5
725.25.2222	25,40	6	6	31,75	9,0	4,0
725.25.2228	25,40	6	8	31,75	9,0	4,0
725.25.2232	25,40	6	10	31,75	9,0	4,0
725.25.2828	25,40	8	8	31,75	9,0	4,0
725.25.3232	25,40	10	10	31,75	9,0	4,0

Muoviset akseliytkimet


Tilausnumero	ØD mm	ØB1 mm	ØB2 mm	L mm	L ₁ mm	Vääntömomentti Nm, max.
728.13.1818	12,7	4	4	19,1	6,0	0,24
728.16.2222	15,9	6	6	20,3	6,0	0,35

728.19.2828	19,1	8	8	22,9	6,5	0,64
728.25.3232	25,4	10	10	31,8	9	1,40

Aksiaalsiirtymä ±0,127



Radiaalsiirtymä ±0,127



Kulmavirhe 5°

