

SIGNAALIMUUNNIN JÄNNITTEELLE, 0-300 V AC/DC

750927

Signaalimuunnin, 0-300 V AC/DC / std, 3-tie, 24 V DC, ruuvi

- 6,2 mm leveä
- Tulo 0–300 V AC/DC
- Lähtö 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
- 24 V DC käyttöjännite



TUOTEKUVAUS

Signaalimuunnin jännitteen 0-300 V AC/DC muuntamiseksi standardiviestiksi 0-10 V, 0-20 mA tai 4-20 mA. Haluttu ulostulosignaali on valitavissa DIP-kytkimillä.

TEKNISET TIEDOT

Leveys	6,2 mm
Virrankulutus	13 mA
Käyttöjännite	24 V DC
Min. käyttöjännite DC	16,8 V
Max. käyttöjännite DC	30 V
Lämpötilakerroin	<150 ppm/° K FSR
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Paino	40 g
Hyväksynnät	CE, cULus, RoHS
Max. johdinkoko	1,5 mm ²
Min. poikkipinta	0,14 mm ²
Syvyys	90 mm
Korkeus	105,5 mm

Eristysjännite in/out	2500 V
IP-luokka	IP20
Lineaarisuus	0,1 % FSR
Kuorman impedanssi virta	Max. 400 Ω
Kuorman impedanssi jännite	Min. 1 k Ω

