OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TASAJÄNNITEMUUNNIN 24 V DC:STÄ 10 V DC:SEEN

762084
In:24VDC Ut:10VDC.Stabilisator



- Leveys 6,2 mm
- Galvaanisesti erotettu
- Käyttöjännite 24 V DC

TUOTEKUVAUS

Muuntaa tasajännitteen 24 V DC:stä 10 V DC:seen. Ketjutusrimoilla voidaan syöttää useampaa muunninta samasta jännitelähteestä.

TEKNISET TIEDOT

Sisäänmeno	
Sisäänmenojännite	16,8-30 V DC
Ulostulo	
Ulostulojännite	9-11 V DC säädettävissä potentiometrillä
Max. kuormavirta	100 mA
Yleiset tiedot	
Virrankulutus	30 mA
Merkkivalo	Keltainen LED
Eristys	2-tie-erotus, 50 V
Säätötarkkuus	1 %
Aaltoilu (ripple)	<10 mV
Hyötysuhde	85 %
Suojaus	Ylijännitesuojaus 30 V, oikosulkusuojaus
IP-luokka	IP20
Asennuskulma	Ei rajoituksia
Asennus	Jousiliitin 0,14-1,5 mm²
Käyttölämpötila	-25 °C...+60 °C

Paino	40 g
Hyväksynnät	

MITAT

(mm)

KYTKENTÄ

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus
762084	Tasajännitemuunnin, sisään: 24 V DC, ulos: 10 V DC
762832	Ketjutusrima punainen, 16-napainen
762833	Ketjutusrima valkoinen, 16-napainen
762834	Ketjutusrima sininen, 16-napainen

TEKNISET TIEDOT

Virrankulutus	14 mA
Min. käyttöjännite DC	16,8 V
Max. käyttöjännite DC	30 V
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Max. ulostulovirta	0,1 A
Paino	40 g
Hyväksynnät	CE, cULus, RoHS
Väri	Harmaa
Syvyys	90 mm
Hyötysuhde	85 %
Eristysjännite in/out	50 V
IP-luokka	IP20
Leveys	6,2 mm

Korkeus	92,5 mm
Materiaali	PA



