

## SJT-JAKOTUKKI

Yksi- ja kaksipuoleisena

SJT2R20N-1/4-65

Jakotukki, 20x 1/4", 65mm jalat



- Lähdöt 1/4", 3/8" tai 1/2"
- Lähtöjen määrä 2-36
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin

### TUOTEKUVAUS

SJT on saatavana yksi- ja kaksipuoleisena. Tukkirunko on sama kuin SMT joten tarvittaessa tähän paineilman jakotukkiin voidaan asentaa myös magneettiventtiileitä.

Sitek-SJT-jakotukissa on anodisoituun alumiiniprofiiliin kiinnitetty niklattuja messinkisiä pallosulkuventtiileitä. Venttiilien sulku on varustettu polytetrafluorieteeni-tiivisteillä.

Näissä paineilman jakotukeissa lähtöjen koko on 1/4", 3/8" tai 1/2".

Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus. 50-, 65-, 120- tai 140mm

Meillä on myös lukuisia erikoismalleja ja mahdollisuus valmistaa myös tarpeeseen räätälöityjä paineilman jakotukkeja.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Lähtöjen määrä        | 20                             |
| Asennusjalat          | 65 mm                          |
| Väliaine              | Paineilma ja neutraalit kaasut |
| Liitännän sisääntulo  | G1/2"                          |
| Liitännän ulostulo    | G1/4                           |
| Rungon materiaali     | Anodisoitu alumiini            |
| Venttiilin materiaali | Niklattu messinki              |
| Max. työpaine         | 16 bar                         |
| Min. työpaine         | -0,99 bar                      |
| Max. käyttölämpötila  | 90 °C                          |
| Min. käyttölämpötila  | -20 °C                         |

