

SJT-JAKOTUKKI

Yksi- ja kaksipuoleisena

SJT2R36N-1/4-65

Jakotukki, 36x 1/4", 65mm jalat



- Lähdöt 1/4", 3/8" tai 1/2"
- Lähtöjen määrä 2-36
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin

TUOTEKUVAUS

SJT on saatavana yksi- ja kaksipuoleisena. Tukkirunko on sama kuin SMT joten tarvittaessa tähän paineilman jakotukkiin voidaan asentaa myös magneettiventtiileitä.

Sitek-SJT-jakotukissa on anodisoituun alumiiniprofiiliin kiinnitetty niklattuja messinkisiä pallosulkuventtiileitä. Venttiilien sulku on varustettu polytetrafluorieteeni-tiivisteillä.

Näissä paineilman jakotukeissa lähtöjen koko on 1/4", 3/8" tai 1/2".

Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus. 50-, 65-, 120- tai 140mm

Meillä on myös lukuisia erikoismalleja ja mahdollisuus valmistaa myös tarpeeseen räätälöityjä paineilman jakotukkeja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Lähtöjen määrä	36
Asennusjalat	65 mm
Väliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut
Liitännän sisääntulo	G1/2"
Liitännän ulostulo	G1/4
Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini
Venttiilin materiaali	Niklattu messinki
Max. työpaine	16 bar
Min. työpaine	-0,99 bar
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

