

0570 ELEKTRONISET PAINEKYTKIMET

Toiminta ja viiveaika ohjelmoitavissa

0570468141001

Elektr.painekytin 0..100bar, G1/4, 2xPNP, 4..20mA

- Suurin säätöalue 400 bar
- 2 PNP + 4-20 mA ulostulo
- G1/4-naaraskierre



TUOTEKUVAUS

Elektroninen painekytin toimii saman periaatteen mukaan kuin tavalliset analogiset paineanturit. Kytimen toiminta ja viiveaika ovat käyttäjän ohjelmoitavissa. Laite tallentaa huippuarvon muistiinsa. Elektronisessa painekytimessä ei ole liikkuvia osia. Käyttöalueita ovat hydraulikka ja pneumatiikkasovellukset.


ERIKOISMALLIT

- Tiivistevaihtoehdot FKM tai EPDM

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Anodisoitu alumiini, Keraaminen, NBR
Hyväksynnät	CE, RoHS II
IP-luokka	IP65
Iskunkestävyys	294m/s ² ; 11 ms puoli siniaalto; DIN EN 60068-2-27
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	GO 51 FAV M
Max. aineen lämpötila	80 °C
Max. kytkentäpiste	100 bar
Max. paine	150 bar
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Max. ympäristön lämpötila	80 °C

Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. kytkentäpiste	0 bar
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Murtumispaine	175 bar
Painekytkimen tyyppi	Elektroninen
Paineliitäntä	G1/4" sisäkierre
Paino	340 g
Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini



Wiring chart

