

## HVDC KONTAKTORIT

Korkean jännitteen DC-kontaktorit

CHV21  
CHV20 sarjan kontaktori

- Kytkeäjäännitteet 1000-1500 VDC
- Virrat 10-1000A
- Ohjausjännitteet valittavissa: 12, 24, 48 VDC
- Kaksoiskela tai optiona PWM-ohjaus
- Naaras M6 tai uros M8 navat



### TUOTEKUVAUS

Durakool tarjoaa laajan valikoiman ajoneuvoihin tarkoitettuja HVDC-kontaktoreita jopa 1500 VDC / 1000 A jatkuviin kytkentöihin asti. Käyttösovelluksia ovat muun muassa esilataus-, purkaus- ja pääkontaktorit kaikenlaisille ajoneuvoille. Muita sovelluksia ovat energiarastot, pikalatausasemat ja aurinkosähköjärjestelmät. UL-hyväksytyt mallit.

Katso tarkemmat tiedot ja valittavissa olevat eri optiot kontaktoreille datalehdiltä.

### TEKNISET TIEDOT

5646_Dimensions length x width x height (mm)	78 x 40.5 x 48.2
Contact configuration	SPST-NO-DM
Contact material	Oxygen free Copper (Cu)
Kelajännite	12 VDC
Max. kytkentäjännite	1500 VDC
Nimellisvirta	20 A