

M23 SUORA LIITIN

623-sarja

ASTA158NN003902350

M23 liitin, 7-napainen, E, 4,5-8,5 mm

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



TUOTEKUVAUS

Signaaliiliittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestäämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden värähtelykesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	cRUus, VDE
Häiriösuojattu	Kyllä
IP-luokka	IP66, IP67
Liitäntä	M23-liitin
Max. johdinala	2,5 mm ²
Max. jännite AC/DC	32 V
Max. kaapelin halkaisija	8,5 mm
Max. käyttölämpötila	130 °C
Max. virta	20 A
Min. johdinala	0,35 mm ²
Min. kaapelin halkaisija	4,5 mm
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Napaluku	7

