

## M23 SUORA LIITIN

623-sarja

ASTA054NN007302350

M23 liitin, 9-napainen, E, 9-14,7 mm

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



### TUOTEKUVAUS

Signaaliiliittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestäämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden värähtelykesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Hyväksynnät              | cRUus, VDE           |
| Häiriösuojattu           | Kyllä                |
| IP-luokka                | IP66, IP67           |
| Liitäntä                 | M23-liitin           |
| Max. johdinala           | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Max. jännite AC/DC       | 160 V                |
| Max. kaapelin halkaisija | 14,7 mm              |
| Max. käyttölämpötila     | 130 °C               |
| Max. virta               | 10 A                 |
| Min. johdinala           | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Min. kaapelin halkaisija | 9 mm                 |
| Min. käyttölämpötila     | -20 °C               |
| Napaluku                 | 9                    |

