

M23 SUORA LIITIN SPEEDTEC

623-sarja

ASTA013NN003801000

M23 liitin, 12-napainen, E, 3,5-5,6 mm

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



TUOTEKUVAUS

Speedtec-pikalukitusmekanismi on helppokäyttöinen ; liitin lukittuu täydellisesti kiertämällä vain kahdeksasosakierrosta.Liittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden värinänkesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Hyväksynnät | cRUus, VDE |
| Häiriösuojattu | Kyllä |
| IP-luokka | IP66, IP67 |
| Liitintä | M23-liitin |
| Max. johdinala | 1 mm ² |
| Max. jännite AC/DC | 160 V |
| Max. kaapelin halkaisija | 5,6 mm |
| Max. käyttölämpötila | 130 °C |
| Max. virta | 7 A |
| Min. johdinala | 0,14 mm ² |
| Min. kaapelin halkaisija | 3,5 mm |
| Min. käyttölämpötila | -20 °C |
| Napaluku | 12 |

