

## M23 SUORA PANEELILIITIN

623-sarja

ADFA157NN000001510

M23 liitin, 7-napainen, P, 25x25 mm

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



### TUOTEKUVAUS

Liittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestäämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden värähtelykesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Asennus              | Paneeliasennus        |
| Hyväksynnät          | cRUus, VDE            |
| IP-luokka            | IP66, IP67            |
| Koko                 | 25x25 mm              |
| Liitäntä             | M23-liitin            |
| Max. johdinala       | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Max. jännite AC/DC   | 32 V                  |
| Max. käyttölämpötila | 130 °C                |
| Max. virta           | 20 A                  |
| Min. johdinala       | 0,35 mm <sup>2</sup>  |
| Min. käyttölämpötila | -20 °C                |
| Napaluku             | 7                     |
| Rungon materiaali    | Nikkelöity sinkkivalu |

