

M23 SUORA PANEELILIITIN

623-sarja

AEGA153NN000002010

M23 liitin, 6-napainen, E, 25x25 mm

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



TUOTEKUVAUS

Liittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestäämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden värähtelykesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Hyväksynnät	cRUus, VDE
IP-luokka	IP66, IP67
Koko	25x25 mm
Liitäntä	M23-liitin
Max. johdinala	2,5 mm ²
Max. jännite AC/DC	32 V
Max. käyttölämpötila	130 °C
Max. virta	20 A
Min. johdinala	0,35 mm ²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Napaluku	6
Rungon materiaali	Nikkelöity sinkkivalu

