

M23 SUORA PANEELILIITIN

623-sarja

AEGA577NN000002020

M23 liitin, 17-napainen, P, M25 mutteri

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



TUOTEKUVAUS

Liittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestäämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden värähtelykesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Asennusreikä	M25
Hyväksynnät	cRUus, VDE
IP-luokka	IP66, IP67
Liitäntä	M23-liitin
Max. johdinala	1 mm ²
Max. jännite AC/DC	125 V
Max. käyttölämpötila	130 °C
Max. virta	7 A
Min. johdinala	0,14 mm ²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Napaluku	17
Rungon materiaali	Nikkelöity sinkkivalu