

M23 PANEELILIITIN SPEEDTEC

623-sarja

AEGA066NN000001020

M23 liitin, 9-napainen, E, M25 mutteri

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



TUOTEKUVAUS

Speedtec-lukitusmekanismi takaa varman kiinnityksen. Se on helppokäyttöinen ja liitin lukittuu täydellisesti kiertämällä vain kahdeksasosan kierrosta. Liittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden tärinänkesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Asennusreikä	M25
Hyväksynnät	cRUus, VDE
IP-luokka	IP66, IP67
Liittäntä	M23-liitin
Max. johdinala	1 mm ²
Max. jännite AC/DC	160 V
Max. käyttölämpötila	130 °C
Max. virta	10 A
Min. johdinala	0,14 mm ²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Napaluku	9

