OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

M23 KULMA PANEELILIITIN

623-sarja

AEDC166NN000012150
M23 liitin, 6-napainen, P, 25x25 mm



- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit

TUOTEKUVAUS

623 -sarjan M23-kulmapaneeliliittimet on suunniteltu teollisuuden signaali-, ohjaus- ja moottorisovellusten luotettaviin paneeliliitäntöihin. Kulmamallinen rakenne helpottaa kaapelointia erityisesti kohteissa, joissa liittimen takana tai ympärillä on rajallisesti asennustilaa.

Valikoimassa on 6-, 7-, 9-, 12-, 17- ja 19-napaisia malleja. Paneeliasennukseen tarkoitetut liittimet ovat saatavana 25 × 25 mm ja 28 × 28 mm laippakoolla, joten sopiva vaihtoehto voidaan valita laitteen rakenteen ja asennustilan mukaan.

Metallinen, nikkelöidystä sinkkivalusta valmistettu runko tarjoaa kestävän rakenteen teollisuusympäristöihin. IP66/IP67-suojaus suojaa liitäntää pölyltä ja vedeltä, ja 360 asteen EMC-suojaus auttaa vähentämään sähkömagneettisten häiriöiden vaikutusta signaalinsiirtoon.

Liittimiin voidaan käyttää krimpattavia tai juotettavia kontakteja. Mallista ja napaluvusta riippuen nimellisvirta on enintään 20 A ja käyttöjännite enintään 160 V AC/DC. Käyttölämpötila-alue on -20…+130 °C.

INTERCONTEC 623 -sarjan M23-liittimet soveltuvat esimerkiksi servomoottoreihin, automaatiolaitteisiin, koneenrakennukseen sekä muihin teollisuuden sovelluksiin, joissa tarvitaan kompaktia, mekaanisesti kestävää ja häiriösuojattua liitäntäratkaisua.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Hyväksynnät	cRUus, VDE
IP-luokka	IP66, IP67
Koko	25x25 mm
Liitäntä	M23-liitin
Max. johdinala	25 mm²
Max. jännite AC/DC	32 V
Max. käyttölämpötila	130 °C
Max. virta	20 A
Min. johdinala	35 mm²

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Napaluku	6
Rungon materiaali	Nikkelöity sinkkivalu

