

## M23 JATKOLIITIN

623-sarja

AKUA152NN004002030

M23 liitin, 6-napainen, E, 9-13,2 mm

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



### TUOTEKUVAUS

Jatkoliitin soveltuu esimerkiksi kaapelista kaapeliin liitoksiin. Liittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestäväksi äärimmäisiin olosuhteisiin. Niiden värähtelykestävyys on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	Paneeliasennus
<b>Hyväksynnät</b>	cRUus, VDE
<b>Häiriösuojattu</b>	Kyllä
<b>IP-luokka</b>	IP66, IP67
<b>Koko</b>	Vastamutteri M25
<b>Liitännä</b>	M23-liitin
<b>Max. johdinala</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. jännite AC/DC</b>	32 V
<b>Max. kaapelin halkaisija</b>	9 mm
<b>Max. käyttölämpötila</b>	130 °C
<b>Max. virta</b>	20 A
<b>Min. johdinala</b>	0,35 mm <sup>2</sup>
<b>Min. kaapelin halkaisija</b>	13,2 mm

Min. käyttölämpötila

-20 °C

Napaluku

6

Rungon materiaali

Nikkelöity sinkkivalu

