OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

M23 JATKOLIITIN SPEEDTEC

623-sarja

AKUA151NN003801000
M23 liitin, 6-napainen, P, 3,5-5,6 mm



- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit

TUOTEKUVAUS

Jatkoliitin soveltuu esimerkikiksi kaapelista kaapeliin liitoksiin. Sppedtec-lukitus takaa varman kiinnityksen. Liittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden tärinänkesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C…+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	cRUus, VDE
Häiriösuojattu	Kyllä
IP-luokka	IP66, IP67
Liitäntä	M23-liitin
Max. johdinala	25 mm²
Max. jännite AC/DC	32 V
Max. kaapelin halkaisija	56 mm
Max. käyttölämpötila	130 °C
Max. virta	20 A
Min. johdinala	35 mm²
Min. kaapelin halkaisija	35 mm
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Napaluku	6

Rungon materiaali	Nikkelöity sinkkivalu

