




KDS-DE TIIVISTEKUMIT

28728.6

KDS-DE-FB4/B tiivistekumi, 99 x 5,2mm, harmaa

- 1,5mm - 33mm
- IP66
- Harmaa - UL 94-V0, Musta - UL94HB
- -40°C...120°C
- Musta - UV-stabiloitu, hyvä kemikaalien sieto



TUOTEKUVAUS

Harmaa

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 V-0

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+90 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

Musta

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 HB

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

UV-stabiloitu

Hyvä kemikaalien sieto

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in
cUL standardi	C22.2 No. 14-95
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnät	cUL, UL
IP-luokka	IP66

Kaapeleiden lukumäärä	1 kpl
Lasikuituvahvistettu	Ei
Materiaali	TPE
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	4x
Paino	37,44 g
Pakkauskoko	5 kpl
Paloluokka	V-0
Silikonivapaa	Kyllä
Slot height	4.2...5.2mm
Slot length	85...99mm
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508
UV-kestävä	Ei
Väri	Harmaa