

## KDS-R

### KDS-R

28775.4

KDS-RGA-M40, KDS-R Lukitus Adapteri M40

- Liitinkaapeleille, putkille ja letkuille
- Voidaan asentaa koteloihin, joiden paksuus on enintään 7mm Jopa 16+ kaapeliläpiviä M63 rungolla
- Erittäin joustava modulaarinen järjestelmä
- IP66



## TUOTEKUVAUS

Metristen läpiviientien ratkaisu kokojen M20 - M63 välille CONTA-CLIP on lisännyt valikoimaansa pyöreät kaapeliläpiviennit kaapeleille, joissa on liittimet tai ilman.

Huoltoa tai jälkiasennusta varten kootut johtosarjat, kaapelit, joiden halkaisija on 2-35 mm, voidaan asettaa nopeasti ja turvallisesti laitekaappeihin tai koteloihin. Tiiveysluokka on erinomainen IP66. Modulaarinen järjestelmä varmistaa nopean ja helpon asennuksen kolmessa vaiheessa.

Luotettavan tiivisteiden ja ehdottoman turvallisen istuvuuden tarjoavat myös halkaistut, kapenevat tiivisteet, joissa on aaltoleikkausprofiili, jotka kaapelien johtamisen jälkeen kaapeliläpiviennin läpi sijoitetaan kaapeleiden ympärille ja painetaan sitten kaapeliläpivientiin.

Sen jälkeen erotettava kierre ja lukkosovitin ruuvataan helposti yhteen pyöreän kehysten kanssa kytkentäkaapin ulkopuolella. Lukituselementtien sisäpuolelle asennetut irrotettavat lukkomutterit takaavat turvallisen ja varman kiinnityksen.

## TEKNISET TIEDOT

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Alkuperämaa               | DE                  |
| Asennus                   | Ruuvi               |
| Asennuslevy paksuus, max. | 7 mm                |
| cUL standardi             | CSA C22.2 No. 14-18 |
| Halogeeniton              | Kyllä               |
| IP-luokka                 | IP66                |
| Kierteen koko             | M40                 |
| Kierteen pituus           | 14,5 mm             |
| Korkeus                   | 22,5 mm             |
| Korkeus asennettuna       | 14,5 mm             |
| Lasikuituvahvistettu      | Kyllä               |
| Leveys                    | 70 mm               |
| Materiaali                | Polyamidi 6.6       |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Max. käyttölämpötila</b>         | 120 °C   |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>         | -40 °C   |
| <b>Mutteri mukana toimituksessa</b> | Ei       |
| <b>NEMA luokka</b>                  | 12, 4X   |
| <b>Pakkauskoko</b>                  | 5 kpl    |
| <b>Paloluokka</b>                   | V-0      |
| <b>Pituus</b>                       | 70 mm    |
| <b>Silikonivapaa</b>                | Kyllä    |
| <b>Tullitariffi</b>                 | 39259020 |
| <b>UL standardi</b>                 | UL 508A  |
| <b>Väri</b>                         | Musta    |



