

KDS-R

KDS-R

28777.4

KDS-RGA-M63, KDS-R Lukitus Adapteri M63

- Liitinkaapeleille, putkille ja letkuille
- Voidaan asentaa koteloihin, joiden paksuus on enintään 7mm Jopa 16+ kaapeliläpiviä M63 rungolla
- Erittäin joustava modulaarinen järjestelmä
- IP66



TUOTEKUVAUS

Metristen läpiviivien ratkaisu kokojen M20 - M63 välille CONTA-CLIP on lisännyt valikoimaansa pyöreät kaapeliläpiviennit kaapeleille, joissa on liittimet tai ilman.

Huoltoa tai jälkiasennusta varten kootut johtosarjat, kaapelit, joiden halkaisija on 2-35 mm, voidaan asettaa nopeasti ja turvallisesti laitekaappeihin tai koteloihin. Tiiveysluokka on erinomainen IP66. Modulaarinen järjestelmä varmistaa nopean ja helpon asennuksen kolmessa vaiheessa.

Luotettavan tiivisteiden ja ehdottoman turvallisen istuvuuden tarjoavat myös halkaistut, kapenevat tiivisteet, joissa on aaltoleikkausprofiili, jotka kaapelien johtamisen jälkeen kaapeliläpiviennin läpi sijoitetaan kaapeleiden ympärille ja painetaan sitten kaapeliläpiviennin.

Sen jälkeen erotettava kierre ja lukkosovitin ruuvataan helposti yhteen pyöreän kehysten kanssa kytkentäkaapin ulkopuolella. Lukituselementtien sisäpuolelle asennetut irrotettavat lukkomutterit takaavat turvallisen ja varman kiinnityksen.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuvi
Asennuslevy paksuus, max.	7 mm
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnot	cUL, UL
IP-luokka	IP66
Kierteen koko	M63
Kierteen pituus	14,5 mm
Korkeus	22,5 mm
Korkeus asennettuna	14,5 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	70 mm
Materiaali	Polyamidi 6.6

Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Mutteri mukana toimituksessa	Ei
NEMA luokka	12, 4X
Pakkauskoko	5 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	70 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508A
VDE standardi	CSA C22.2 No.14-18
Väri	Musta



