

KDSI-SR-LÄPIVIENTILAIPPA

28885.4

- Helppo asentaa kaapin ulkopuolelta
- Vain neljä osaa ja rajattomat mahdollisuudet
- Yhteensopiva KDS-sisäkkeille ja -kumeille
- Täydellinen valmiskaapeleille, putkille ja johdonsuojille
- IP66-tiiveysluokitus



TUOTEKUVAUS

Käänteiset KDSI-SR-ruuvikehykset mahdollistavat täydellisen asennuksen kaapin ulkopuolelta. Tämä on ihanteellinen sovelluksiin, joissa paneelin sisällä on rajoitetusti tilaa.

KDSI-SR noudattaa samoja modulaarisia kokoonpanoperiaatteita kuin suosittu KDS-SR, joka koostuu sisästä.

Muutoksia käänteisiin malleihin ovat karmin avautumiskartioiden uusi peilattu geometria ja lisäpeitekehys, joka varmistaa tiiviste kumien tiukan sovituksen ulospäin ja säilyttää vedonpoiston DIN EN 62444 mukaisesti.

KDSI käyttää samoja aukkoja kuin Hartingin, Waltherin ja Ilmen kaltaisten valmistajien teollisuus liitinsarjat. Siinä on myös samat upotteet ja IP66-sisäosat kuin KDS:n neliömäisissä ja pyöreissä versioissa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Clip on
cUL standardi	C22.2 No. 14-18
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnät	cUL, UL, NEMA 4x, NEMA 12
IP-luokka	IP66
Korkeus	24,2 mm
Korkeus asennettuna	24,2 mm
Leveys	64 mm
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paino	20 g
Pakkauskoko	1 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	81 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508A
Väri	Musta



